

Angolare AB 105

Materiale Acciaio S250 + Z275
Finitura Zincato spessore ca. 20µm
Classe di servizio 1, 2
Certificazione ETA-CE
Connessione Legno/Legno
Fissaggio Con viti / chiodo per legno conformi alla EN 14592.




| Dimensioni [mm] | | | | | | | Resistenza caratteristica riferita a 2 angolari (Chiodatura totale) | | | |
|-----------------|-----|-----|----|-----|--------|-------|---|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Type | A | B | H | S | Ø 5 | Ø 13 | Chiodi Anker [mm] | F _{1,k} [kN] | F _{2/3,k} [kN] | F _{4/5,k} [kN] ¹⁾ |
| AB 105 | 103 | 103 | 90 | 3,0 | 8 + 11 | 3 + 3 | 4 x 40 | 5,10/ k _{mod} ^{0,3} | 7,10 | 2,20 / k _{mod} ³ |
| | | | | | | | 4 x 60 | 12,70/ k _{mod} ^{0,3} | 18,10 | 5,40/ k _{mod} ^{0,3} |


¹⁾ b=80mm ed e=120mm

| Dimensioni [mm] | | | | | | | Resistenza caratteristica riferita a 2 angolari (Chiodatura parziale) | | | |
|-----------------|-----|-----|----|-----|--------|-------|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Type | A | B | H | S | Ø 5 | Ø 13 | Chiodi Anker [mm] | F _{1,k} [kN] | F _{2/3,k} [kN] | F _{4/5,k} [kN] ¹⁾ |
| AB 105 | 103 | 103 | 90 | 3,0 | 8 + 11 | 3 + 3 | 4 x 40 | 5,40/ k _{mod} ^{0,3} | 4,00 | 2,40/ k _{mod} ^{0,3} |
| | | | | | | | 4 x 60 | 7,40/ k _{mod} ^{0,3} | 7,50 | 3,30/ k _{mod} ^{0,4} |

¹⁾ b=80mm ed e=120mm

| Dimensioni [mm] | | | | | | | Resistenza caratteristica riferita a 2 angolari (Chiodatura totale) | |
|-----------------|-----|-----|----|-----|--------|-------|---|-------------------------|
| Type | A | B | H | S | Ø 5 | Ø 13 | Chiodi Anker [mm] | F _{2/3,k} [kN] |
| AB 105 | 103 | 103 | 90 | 3,0 | 8 + 11 | 3 + 3 | 4 x 40 | 13,30 |
| | | | | | | | 4 x 60 | 18,10 |



| Dimensioni [mm] | | | | | | | Resistenza caratteristica riferita a 1 angolare (Chiodatura parziale) | | | |
|-----------------|-----|-----|----|-----|--------|-------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Type | A | B | H | S | Ø 5 | Ø 13 | Chiodi Anker [mm] | F _{1,k} [kN] | F _{1,k} [kN] | F _{2,k} [kN] |
| AB 105 | 103 | 103 | 90 | 3,0 | 8 + 11 | 3 + 3 | 4 x 40 | 8,10 /kmod ^{0.75} | minimo tra: 10,00; 9,80/kmod | 1,40 /kmod |
| | | | | | | | 4 x 60 | 8,10 /kmod ^{0.75} | 9,40 /kmod ^{0.60} | 1,40 /kmod |



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione, La Borgia Italia si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.