

## ANGOLARE ABB 40390

|                    |  |
|--------------------|--|
| Materiale          | Acciaio S250GD Z275                                |
| Finitura           | Zincata ca. 20 µm                                  |
| Classe di servizio | 1,2  |
| Certificazione     | ETA-CE   |
| Connessione        | Legno/Legno  |
| Fissaggio          | Con viti e chiodi per legno conformi alla EN 14592 |



Tabella 1

| Dimensioni [mm] |    |    |    |     | Resistenza caratteristica riferita a 2 angolari (Chiodi Ø 4x60 chiodatura totale) [kN] |  |                                  |                                      |
|-----------------|----|----|----|-----|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| A               | B  | C  | S  | Ø 5 | F <sub>1,k</sub>   | F <sub>2/3,k</sub>                         | F <sub>4/5,k</sub> <sup>1)</sup> |                                      |
| ABB 40390       | 93 | 93 | 40 | 3,0 | 5 + 5  | minimo tra:<br>4,90; 4,00/k <sub>mod</sub> | 2,80                             | 2,20/k <sub>mod</sub> <sup>0,5</sup> |

<sup>1)</sup>b=80 e e=120 mm

Tabella 2

| Chiodi anker [mm] | Viti per fissaggio [mm] |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Ø 4 x             | Ø 5x                    |  |  |  |  |



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.