

## PIASTRA FLV 220

Materiale	Acciaio S275JR
Finitura	Zincata > 12 µm
Classe di servizio	1, 2
Certificazione	CE
Connessione	Legno/Cemento
Fissaggio	Con viti per legno tutto filetto conformi alla EN 14592 e fissaggi meccanici o resine su calcestruzzo




Tabella 1






								
Dimensioni [mm]						Resistenza caratteristica riferita ad 1 piastra		
	A	B	S	Ø 5	Ø 13	FISSAGGIO	F <sub>1,k</sub> [kN]	F <sub>2,3,k</sub> [kN]
FLV 220	220	220	3,0	38	3	Chiodi Ø 4x60 mm Viti Ø 5x60 mm	51,20 54,47	89,68 95,38
Chiodi anker Ø4x60 con F <sub>v,Rk</sub> = 2,36 kN e viti per staffe Ø 5x50 con F <sub>v,Rk</sub> = 2,51 kN								

Tabella 2

					
Chiodi Anker [mm]	Viti per fissaggio [mm]	Tasselli [mm]			
Ø 4 x	Ø 5x	Ø 12 x			



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione, La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.